

LifeStart

Bedside neonatální resuscitační jednotka pro OPP



LifeStart

Kompaktní univerzální resuscitační systém

Úvod

V prvních momentech života může čelit zdravotnický personál reálnému dilematu. Přesto, že jsou jasné důkazy benefitu optimálního času podvazu pupečníku > 2 minuty, většina protokolů hovoří, že priorita by se měla klást na resuscitaci novorozence. Resuscitační lůžko LifeStart umožňuje oboje současně - resuscitovat novorozence s neporušeným pupečníkem.



LifeStart systém

Resuscitační lůžko LifeStart bylo zkonstruované na základě bohatých zkušeností neonatologů, porodních asistentek a gynekologů a umožňuje správně napolohovat novorozence pro optimální podvázání pupečníku při všech způsobech porodu. Jeho jedinečný a ergonomický design zabezpečuje pohodlný přístup personálu k novorozenci během resuscitace, zatímco dítě zůstává u matky.

Přídavná vyhřívaná matrace zabezpečuje termoregulaci pro prevenci hypotermie v postnatálním období.

Integrovaný časovač s jasně viditelným displejem umožňuje personálu lehce sledovat čas do podvázání pupečníku a po každé z prvních třech minut po porodu aktivuje akustický signál. To napomáhá optimalizaci péče a dává zřetelnou indikaci pro čas podvázání, obzvláště ve stresových situacích.

Elektricky poháněný zdvih ovládaný pedály umožňuje správné polohování výšky lůžka. Ruce tak zůstávají volné.



Příslušenství

Praktické integrované kolejnice umožňují připojení běžného resuscitačního vybavení: odsávačky, směšovače kyslík - vzduch, T-resuscitátoru s možností okruhů rPAP.

Přídavné elektrické zásuvky umožňují připojení jakéhokoli jiného přístroje, např. pulzního oxymetru.

Vlastnosti

Komplexní možnost resuscitace

- stabilní ložná plocha pro resuscitaci
- volitelná vyhřívaná matrace
- nastavitelná výška pro jakýkoliv typ porodu
- integrovaný časovač
- jednoduše dostupné resuscitační příslušenství

Ergonomický design

- lehce manipulovatelné
- anatomický tvar ložné plochy pro uložení novorozence
- kompaktní půdorys pro jednoduché polohování lůžka
- výškově nastavitelné

Univerzální systém

- standardní kolejnice pro příslušenství
- kompletní resuscitační příslušenství



LifeStart

Technická specifikace

Rozměry:	880 mm - 1280 mm (v) x 570 mm (š) x 590 mm (h)
Půdorys:	650 x 640 mm
Hmotnost:	30 kg
Max. nosnost ložné plochy:	10 kg
Max. hmotnost příslušenství:	15 kg
Napájení:	230 VAC, 50/60 Hz
Vzdálenost ložné plochy od podlahy:	800 - 1200 mm
Časovač:	integrováný s jasným podsvíceným displejem inteligentní audio signál na konci 1., 2. a 3. minuty od porodu vlastní baterie (4 x AA)
Příslušenství:	vyhřívaná matrace s řídicí jednotkou T-resuscitátor standardem Inspire rPAP novorozenecká "Venturi" odsávačka směšovač kyslík - vzduch s průtokoměrem systém automatického přepínání mezi zdroji stlačených plynů kolejnice na příslušenství, 2 ks košík na příslušenství držák tlakových lahví



DARTIN spol. s r. o.
Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice
Tel.: 241 470 361, 261 216 076
e-mail: info@dartin.cz
www.dartin.cz

Výrobce: Inspiration Healthcare Ltd.
2 Satellite Business Village, Fleming Way, Crawley,
West Sussex, RH10 9NE, Velká Británie
Tel: +44 (0) 1455 840 555 Fax: +44 (0) 1455 840 556
URL: <http://www.inspiration-healthcare.com>